

HARVIA SPIRIT

HSP604MXW

Det elektriska bastuaggregatet Harvia Spirit är ett designaggregat av hög kvalitet som kan styras med en styrenhet. Den elegant rundade formen framhäver den naturliga stenytan. Aggregatets struktur leder ångan och värmen effektivt och gör din bastuupplevelse njutbar och säker.

Fördelar

- Elegant designaggregat med rundade former
- Gott om synliga stenar
- Unika ventilationskanaler skapar jämn temperatur i bastun
- Rekommenderade stenar: R-991 rund olivindiabas 5–10 cm x 55 kg
- Litet och säkert aggregat som monteras på vägg



Funktioner

Huvudmaterial : Stål

H x B x D : 687.0 x 385.0 x 334.0 mm

Nettovikt (kg) : 13.0

Installationsobjekt : Vägg

ID	GTIN	Effekt (kW)	Bastuns storlek min - max m3
HSP604MXW	6417659032612	6 kW	5.0-8.0


Relaterade produkter



SAA00101



R-991



HSP1



HSP3M



SP311

Reservdelar

Produkt	ID	St
Värmeelement 2000W/ 230V The Wall	SPY10-0015	3
Kretskort 11 kW XE/WX	SP683	1
Datakabel 5 m RJ10 svart	SP311	1
Styrpanel Xenio WiFi	SP694	1
Xenio WIFI-fjärrkontrollsat	CX001WIFI	1
Temperaturgivare 125 Celsius, utan sladd	SP248	1

Tekniska detaljer

Tekniska data	Typ/attribut	HSP604MXW
	Färg	Svart
	Uteffekt max.	6 kW
	Stenstorlekar	Ø5–10 cm
	Stenmängd (kg)	60
Mått	Produktens bredd (mm)	385
	Produktens höjd (mm)	687
	Produktens djup (mm)	334
	Nettovikt (kg)	13
	Bruttovikt	16
	Försäljningsförpackningens bredd	420
	Försäljningsförpackningens höjd	780
	Försäljningsförpackningens djup	375
Säkerhet och monteringsmått	Säkerhetsavstånd till framsidan (obrännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till framsidan (brännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till högra sidan (brännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till högra sidan obrännbart material	60
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan (brännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till vänstra sidan obrännbart material	60
	Säkerhetsavstånd till sidan (obrännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till sidan (brännbart material)	60
	Säkerhetsavstånd till taket	900
	Rummets min. höjd (beror på anslutningar och därför från utgång, stjärna/delta)	1900
	Installationsöppningens höjd	1900
	Installationsöppningens bredd	505
	Installationsöppningens djup	394

Tekniska bilder

