



Technisches Datenblatt /
technical datasheet:

Quatro gerade / straight

gültig / valid

von / from: 19.03.2021

bis / to:

| | Einheit measure | |
|---|--------------------|---------------------------------|
| Grundmaß basic size | [mm] | 1.675 / 2.155 |
| Geschoßhöhe max. floor to floor height max. | [mm] | 2.980 (mit 14 Steigungen 3.210) |
| GH mit Höhererweiterung max. floor height with height extension max. | [mm] | 3.210 (mit 15 Steigungen 3.440) |
| Auftrittstiefe tread depth | [mm] | 210 |
| Steigung rise | [mm] | 190 – 230 |
| freie Durchgangsbreite free passage width | [mm] | 600 |
| Geländerhöhe railing height | [mm] | 900 |
| Anzahl der Stufen No of steps | | 13 |
| Mittelholm central spar | [mm] | 120 / 80 |
| Stufenstärke Strength of steps | [mm] | 35 |
| Handlaufdurchmesser handrail diameter | [mm] | 40 |
| Assembling variations see next page | | |



Quatro 1/4 wined

Quatro straight

| | |
|--|--|
| Stufen steps | Buche oder Buche auf Walnuss gebeizt, lackiert solid beech or solid beech walnut stained, lacquered |
| Handlauf handrail | Buche oder Buche auf Walnuss gebeizt, lackiert solid beech or solid beech walnut stained, lacquered |
| Mittelholm central spar | Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel |
| Geländerstab railing rod | Stahl pulverbeschichtet powdercoated steel |
| sichtbare Schrauben visible screws | Stahl verzinkt galvanised steel |
| sichtbare Kunststoffteile visible plastic parts | silver / schwarz / weiß silver / black / white |

