

Første gangs bruk og vedlikehold av badestamp i tre:

1. Lekkasje kan oppstå under den første bruken av en badestamp, da treet trenger tid til å tilpasse seg. Dette er en naturlig reaksjon for treverk.
2. Fyll den nye badestampen med vann flere ganger for å la treet absorbere den nødvendige mengden vann. Dette vil få badestampen til å svulle, og eventuelle hull vil gradvis forsvinne.
3. For å sikre tilstrekkelig fuktighet kan det være nødvendig å bruke dobbelt så mye vann som normalt kreves for å fylle badestampen.
4. Thermo Wood har en svelling og krymping på bare 10%, noe som gjør det til et ideelt materiale for badestamper.
5. Plasser badestampen på en høyde på 5-15 cm over bakkenivå og sørg for at den er i vater.
6. Hold vannstanden jevn rundt hele badestampens omkrets for en jevn badeopplevelse.
7. Støtt badestampen på trestammer eller betongblokker for å sikre at den kan bære vekten på flere tonn.
8. Før installasjon er det viktig å plassere vannavløpet riktig. Tilpass den ene enden av en vannslange til avløpshullet på bunnen av badestampen.
9. Unngå å fylle badestampen med vann mer enn 15 cm fra toppkanten.

Bruk og vedlikehold av ovnen i badestampen:

10. Fyr kun opp ovnen når pipen er dekket med minst 10 cm vann.
11. I løpet av de varme månedene er det best å holde badestampen fylt med minst 10-15 cm vann.
12. Behandle badestampens utvendige overflate med et beskyttende middel en gang i året.
13. Bruk passende produkter rengjøring.
14. Forhindre isdannelse om vinteren ved å tømme badestampen etter hver bruk.
15. Rens ovnen etter hver 5-7. gangs bruk for optimal ytelse.
16. Bruk kun ved til fyring i ovnen.

Langvarig oppbevaring og vedlikehold av badestampen:

17. Hvis badestampen ikke brukes over lengre tid og krymper noe på grunn av temperatur- og luftfuktighetsendringer, stram mutrene på ringene og fyll badestampen med kaldt vann for å la treet absorbere fuktighet.
18. Ved betydelig krymping, bruk en myk hammer for å hamre sideprofilen nær bunnen av badestampen.
19. Stram mutrene først for bunnringen, deretter for toppringen.
20. Unngå å la badestampen stå uten vann i lengre perioder om sommeren for å hindre uønsket krymping.